



## 1514 Serie

### Front- und Heckanbau

**1514 S**

**1514 T**

Der Tanco Ballenwickler „1514“ ist mit einer vollautomatischen Bedienung ausgestattet. Durch seine einzigartige Bauweise und dem Walzensystem (Rock&Roll-System), können Quader- und Rundballen gewickelt werden. Optional kann ein zweiter Wickelarm angebaut werden, wodurch sich die Wickelzeit nahezu halbiert und somit eine höhere Leistung erzielt wird.

# 1514

## Serie



- Für Front- und Heckanbau geeignet.
- Einzigartiges Walzensystem garantiert eine schonende und optimale Rotation des Ballens .
- Zwei unabhängig voneinander angetriebene Walzen stellen eine gleichmäßige Rotation sicher.
- Auch Doppelballen (zwei Ballen übereinander) können mit diesem Gerät gewickelt werden.
- Die Funktion "Rotieren nach Wickelvorgang" erlaubt eine individuelle Ablage des Ballens.

Technische Daten	
<b>Transport</b>	
Länge	2.45m
Breite	1.52m
Höhe	2.96m
Gewicht	1240 kgs
<b>Vorraussetzungen</b>	
Min. Ölbedarf (l/min)	35
Max. Wickelgeschwindigkeit (U/min)	25
Folienbreite (mm)	750/500
Traktoranbau	Front- und Heckanbau
Hydraulik Verbindungen	2 x 1/2"m.c.
Elektrische Verbindungen	12v
Straßengeschwindigkeit	-
<b>Rundballengröße (m)</b>	
Max. Breite	1.2
Max. Höhe	1.2
Max. Gewicht (kg)	1000 kgs
<b>Quaderballengröße</b>	
Max. Breite	0.8 - 1.2
Max. Höhe (m)	0.47 - 1.4
Max. Länge (m)	1.5
Max. Gewicht (kg)	1000 kgs