



1814 Serie

Gezogener "High-Speed" Quader- und Rundballenwickler

Lohnunternehmer weltweit haben hohe Ansprüche an die Leistung von Ballenwickelgeräten und suchen vielseitigere Maschinen mit mehr Leistung und einfacherer Bedienung. Hierfür hat Tanco die richtige Lösung gefunden. Der "1814-LA" Ballenwickler kann durch sein einzigartiges Design Quader- und Rundballen sowie Doppelballen (zwei Quaderballen übereinander) aufnehmen und wickeln. Die Bedienung erfolgt vollautomatisch von der Traktorkabine per Knopfdruck. Optional kann dieser Wickler auch als Stationärgerät eingesetzt werden. Die Bedienung erfolgt dann über eine Funkfernsteuerung von der Traktorkabine aus. Durch seine serienmäßigen zwei Wickelarme, in Verbindung mit der neuen Elektornik, wird eine sehr hohe Leistung ermöglicht. Während der gewickelte Ballen abgelegt wird, wird zeitgleich über den Ladearm der neue Ballen aufgenommen und eingewickelt. Somit wird ein reibungsloser Wickelablauf ohne Zeitverlust ermöglicht.

1814

Serie



- Durch das einzigartige Design des Ladearms können Ballen aus jeder Position im Feld aufgenommen werden.
- Optional kann die Abladerampe um 90° ausschwenken, um während der Fahrt den gewickelten Ballen abzulegen und ein einfacheres Aufnehmen der Ballen zu ermöglichen.
- Transportbreite nur 2,40 m .
- 10 extra Folienrollenhalter.
- Zwei Foliendehnstufen (55% und 70%)
- Unterlenkeranhängung.
- Optional ist ein Rundballen-Kit verfügbar, um ein besseres wickeln und ablegen der Rundballen zu ermöglichen

Technische Daten	
Transport	
Länge	6.2m
Breite	2.4m
Höhe	3.25
Gewicht	4000kgs
Vorraussetzungen	
Min. Ölbedarf (l/min)	60
Max. Wickelgeschwindigkeit (U/min)	-
Folienbreite (mm)	750/500
Traktoranbau	Unterlenkeranbau
Hydraulik Verbindungen	2 x 1/2"m.c.
Elektrische Verbindungen	-
Straßengeschwindigkeit	30 km/h
Rundballengröße	
Breite	1.2
Höhe	1.2 -1.5
Max. Gewicht (kg)	1500 kgs
Quaderballengröße	
Breite	0.8 - 1.2
Höhe	0.47 - 0.9
Länge	2
Max. Gewicht (kg)	1500 kgs