



Tanco
AUTOWRAP

1300 Serie

Wickelgerät für variablen Anbau mit Selbstaufnahme

Trotz der sehr robusten Bauweise wiegt das Gerät der Serie 1300 nur 655 kg. Durch die kurze, kompakte Bauweise in Verbindung mit dem niedrigen Eigengewicht kann dieser Wickler auch mit kleinen Traktoren und Radlader betrieben werden. Durch die hohe Leistung und der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten eignet sich dieser Wickler für Landwirte wie auch Lohnunternehmer.

Neu ist ein Ballenaufsteller, der den Rundballen beim ablegen auf die flache Seite aufstellt. Dies wird durch einen einfachen Hydraulik-Zylinder ermöglicht, der unter dem Ballenwickler montiert ist, und ohne das Betätigen einer Zusatzfunktion automatisch ausfährt um den Ballen aufzustellen. Dieser kann durch ein Absperrhahn ausgeschaltet werden, um die Ballen auf der runden Seite abzulegen.

- Selbstaufnahme der Ballen (bis zu 1.50 m Ø und 1000 kg)
- Zwei unabhängig angetriebene Walzen ermöglichen ein gleichmäßiges drehen des Ballens
- Einstellbare Folienvorspannung (70% & 55%)
- Vorspann- und Abschneidevorrichtung (cut & start)
- Ballenstützrolle

Wickel- und Stapeln in einem Arbeitsgang

Wird der Ballenwickler an einem Teleskop-, Rad- oder Frontlader angebaut, können Ballen in einem Arbeitsgang gewickelt und gestapelt werden. Dieses einzigartige Wickel/Stapel-System reduziert den Zeit-, Kosten-, und Arbeitsaufwand auf ein Minimum.

Nach Aufnahme des Ballens, startet das Wickelprogramm und wickelt den Ballen vollautomatisch. Nach Beenden des Wickelvorgangs kann der gewickelte Ballen problemlos gestapelt werden. Durch diese Verfahrensweise entfällt die Nutzung eines zusätzlichen Traktors mit Frontlader und Ballengreifer.

1300 Serie



1300 S

- Das „Economy“ Modell
- Für Heck- und Frontanbau geeignet
- Bedienung über Traktorsteuergeräte (1 DW- und 1 EW- Ventil mit drucklosem Rücklauf erforderlich)
- Inklusive Monitor mit Ballen- und Umdrehungszähler

1300 SM

- Das „Comfort“ Modell
- Nur für Heckanbau geeignet
- Halbautomatische Steuerung - komfortable Bedienung über Einhebelsteuergerät mit „AutoStop“
- Inklusive Ballen- und Umdrehungszähler
- (nur 1 EW- Ventil mit drucklosem Rücklauf erforderlich)

1300 EH

- Das „Professional“ Modell
- Für Heck- oder Frontanbau, sowie Telekop-, Rad-, und Frontlader geeignet
- Bedienung über RDS-Expert Controller – vollautomatische Bedienung des Wicklers von der Fahrerkabine aus.
- (nur 1 EW- Ventil mit drucklosem Rücklauf erforderlich)

Technische Daten	
Transport	
Länge	2.42m
Breite	1.3m
Höhe	2.45m
Gewicht	655 kgs
Vorraussetzungen	
Min. Ölbedarf (l/min)	25
Max. Wickelgeschwindigkeit (U/min)	25
Folienbreite (mm)	500/750
Traktoranbau	Front- und Heckanbau
Hydraulik Verbindungen	2 x 1/2"m.c.
Elektrische Verbindungen	12v
Straßengeschwindigkeit	-
Ballengröße	
Max. Breite (m)	1.2
Max. Höhe (m)	1.2 - 1.5
Max. Gewicht (kg)	1000

